



YSI Environmental

YSI Professional Plus 4-porttinen kaapeli

4-porttinen kaapeli Professional Plus -instrumentille



4-porttisen kaapelin sondisuojaus, jossa on neljä käyttäjän vaihdettavissa olevaa sensoria; lämpötila/ johtokyky, DO, pH ja ammonium.

4-porttinen kaapeli yhdistettynä Professional Plus -instrumenttiin mahdollistaa seuraavien parametrien mittaamisen: johtokyky ja lämpötila, liuennut happi sekä valintasi mukaan kaksi seuraavista: pH, ORP, ammonium, nitraatti tai kloridi.

Kaikki sensorit on käyttäjän vaihdettavissa, mikä säästää aikaa ja kustannuksia.



- Tukeva ja militääriluokitettu liitin kaapelin kytkemiseksi Professional Plus laitteeseen
- Käyttäjän vaihdettavissa olevat kaapelit ja sensorit. Voit valita joko polarograafisen tai galvaanisen DO sensorin
- Painotettu sondisuojaus varmistaa oikean syvyyden ja suojaaa sensoreita.
- Kahden vuoden takuu.
- Kaapelien pituudet 1, 4, 10, 20 ja 30 metriä.
- Kaapelinpidin mukana 4 metrin tai pidemmissä kaapeleissa.

Professional Plus yhdessä 10102030 4-porttisen kaapelin kanssa mahdollistaa kokonaisen sarjan parametrejä, jotka on helppo ladata Data Manager -ohjelmistoon tietokoneelle.

Pro Plussan uusia ominaisuuksia ovat mm. laajennettu kielivalikoima ja kätevä ammonium ammoniakiksi -laskenta.

Kuten aina, Pro Plussaan kuuluu tietoliikennekelkka, USB-kaapeli ja Data Manager -ohjelmisto. 4-porttisen kaapelin avulla saat aikaan ainutlaatuisen kädessä pidettävän moniparametri-instrumentin.

Pure
Data for a
Healthy
Planet.®



4-porttinen malli 10102030 Tekniset tiedot

Paino (1 metrin kaapeli)	612 grammaa
Halkaisija	4.70 cm (1.85 in)
Sondin suojuksen pituus	12.65 cm
Liitin	Militääriluokitettu, vesitiivis, bajonetti kiinnitys

4-porttinen malli 10102030 Tilaustiedot

- 605790-1 1m kaapeli 4 portilla ja 5560 lämpötila/johtokyky -sensorilla
605790-4* 4m kaapeli 4 portilla ja 5560 lämpötila/johtokyky -sensorilla
605790-10* 10 m kaapeli 4 portilla ja 5560 lämpötila/johtokyky -sensorilla
605790-20* 20 m kaapeli 4 portilla ja 5560 lämpötila/johtokyky -sensorilla
605790-30* 30 m kaapeli 4 portilla ja 5560 lämpötila/johtokyky -sensorilla
6050000 Professional Plus instrumentti (10102030 kaapelia voi käyttää vain Professional Plussan kanssa)
605202 Galvaaninen liuenneen hapen sensori
605203 Polarograafinen liuenneen hapen sensori
605101 pH sensori
605102 ORP sensori
605104** Ammonium ISE, NH₄⁺ sensori (maks. syvyys 17 metriä)
605105** Kloridi ISE sensori (maks. syvyys 17 metriä)
605106** Nitraatti ISE sensori (1 maks. syvyys 17 metriä)

Tarvikkeiden tilaustiedot

- 5913*** 1.25 mil PE membraani galvaaniselle sensorille (6 keltaista kupua)
5908*** 1.25 mil PE membraani polarograafiselle sensorille (6 keltaista kupua)
5914 2 mil PE membraani galvaaniselle sensorille (6 sinistä kupua)
5909 2 mil PE membraani polarograafiselle sensorille (6 sinistä kupua)

* Mukana kaapelinpidin ** Vain makealle vedelle *** Vakio membraanit

Vesitiivis, militääriluokiteltu liitin on suunniteltu todellisiin kenttäolosuhteisiin. Kaikki YSI kaapelit on tarkoitettu kovaan kenttäkäyttöön.



Neljä porttia käyttäjän vaihdettavissa oleville sensoreille. Portteihin käy: yhdistetty lämpötila/johtokyky -sensori, DO-sensori sekä valintasi mukaan kaksi seuraavista: pH, ORP, ammonium, nitraatti tai kloridi. Jos joku portti ei ole käytössä, laita siihen porttiplugi paikalleen.



Kaapelinpidin on mukana 4 metrin tai pidemmissä kaapeleissa. Pidin helpottaa kaapelien käsittelyä. Kaapeli on myös kätevä sijoittaa kuljetuslaukun ulkopuolelle sen sijaan, että sijoittaisi määrän ja liikaisen kaapelin laukkuun.



Kaikissa käyttäjän vaihdettavissa olevissa sensoreissa on kaksi O-rengasta varmistamassa vesitiiviyyden aina 30 metriin asti.



Tukeva, painotettu sondi-suojus varmistaa oikean syvyyden käytettäessä pidempiä kaapeleita.