

käsimittarit

pH100



Yksinkertaiseen pistenäytteenottoon suunniteltu tehokas pH100 tarjoaa nopeat ja tarkat tulokset laajalla sovellusalueella, taloudellisuudesta tinkimättä.

pH100 mittarin alhaisia käyttökustannuksia korostavat sen edullinen listahinta, kilpailukykyisiksi hinnoitellut kaapelit ja mittarin jämerä luotettavuus.

Perusominaisuudet:

- Parametrit: pH, lämpötila ja mV
- Vesitiivis, IP-65
- 1 vuoden takuu
- Sisäinen bufferitunnistus
- Automaattinen tai manuaalinen lämpötilakompensaatio
- Valittavissa yksittäinen tai kaksoiselektrodisondi
- CE hyväksyty
- Alhaisen virran ilmaisu (low battery)

DO200



DO200 tarjoaa nopeat vasteajat liuennon hapen mittaauksille niin jäte- kuin pintavesistä sekä vesiviljely-ympäristöissä. Mittari kalibroituu saturoidussa ilmassa helposti ja ilmaisee mittauskohteen liuennon hapen määrän joko %-pitoisuutena tai ppm (mg/l) muodossa antaen mittaajalle parhaan mahdollisen DO-datan.

Perusominaisuudet:

- Parametrit: DO ja lämpötila
- Vesitiivis, IP-65
- Laitteella, DO-elektrodilla ja kaapelilla 1 vuoden takuu
- Akunkesto 450 tuntia
- Paikoilleen kierrettävä kuppimainen membraani
- DO-lukemat joko % tai mg/l -muodossa
- Suolapitoisuus- ja painekompensaatio
- 4- tai 10-metrinen kaapeli

EC300



Kuten kaikki EcoSense mittarit, myös EC 300 on suunniteltu edulliseksi ja helppokäyttöiseksi yhden käden laitteeksi, joka sisältää kuitenkin useita toimintoja. Mittarilla määrität sähkönjohtavuuden, ominaisjohtavuuden, suolapitoisuuden, liuennon kiintoainepitoisuuden ja lämpötilan.

EC300 sisältää äärimmäisen stabiilin, neljäelektrodisen sähkönjohtavuuskalvon vaativiin kenttäsovelluksiin.

Perusominaisuudet:

- Parametrit: sähkönjohtavuus, ominaisjohtavuus, suolapitoisuus, TDS
- Vesitiivis, IP-65
- Laitteistolla 1 vuoden takuu
- Kestävä, tasapainoinen sondin kokoonpano
- Automaattinen lämpötilakompensaatio
- Valittavissa 4 tai 10 m kaapelipituus
- Alhaisen virran ilmaisu (low battery)

kynämittarit

pH10



pH10 mittari on ihanteellinen väline taloudelliseen pH:n ja lämpötilan mittaamiseen mm. jätevesi-, pintavesi-, maanviljely-, vesiviljely-, uima-allas- ja koulutusympäristöissä.

Tämä erittäin tehokas laite sisältää graafisen näytön, josta voi lukea käyttöohjeet mittauksen aikana.

Perusominaisuudet:

- Parametrit: pH ja lämpötila
- Täysin vedenpitävä, IP-67
- Laitteella 1 vuoden takuu
- Automaattinen kalibrointi ja sisäinen bufferitunnistus
- Vaihdeettava elektrodi
- 50-paikkainen muisti (pH, lämpötila, päivämäärä ja aikaleimat)
- GLP
- 1-, 2- ja 3-pistekalibrointi
- Hold-ominaisuus lukitsee mittauslukemat näyttöön

ORP15



Uusi ORP15 mittari edustaa tarkkaa ORP- ja lämpötilamittausta alhaisilla kustannuksilla (absoluuttinen ja suhteellinen mV). Mainittujen parametrien mittaaminen helppokäyttöisellä ja tehokkaalla kynämittarilla tarjoaa käyttäjälleen maksimaalisen käyttömukavuuden.

ORP15 on helppokäyttöinen mV-mittari mittausväliaineen ollessa esim. elintarvikkeita (kasvien pesu- ja desinfiointiaineet), allas-, jäte- tai vesiviljelyvettä. Tuotteen käyttöiän aikaiset ylläpitokustannukset ovat alhaiset.

Perusominaisuudet:

- Parametrit: ORP, lämpötila
- Täysin vedenpitävä, IP-67
- Laitteella 1 vuoden takuu, elektrodilla 6 kk takuu
- Vaihdeettavat elektrodit
- 50-paikkainen muisti
- Absoluuttiset ja suhteelliset mV-lukemat
- Hold-ominaisuus lukitsee mittauslukemat näyttöön
- Graafinen näyttö, josta luettavissa ohjeet

EC30A



EC30A on tarkka ja edullinen kynämittari. Siinä on helppokäyttöinen käyttöliittymä ja vaihdettavat elektrodit.

Mittarissa on graafinen näyttö, josta voi lukea käyttöohjeet mittauksen aikana. Mittausparametrit ovat sähkönjohtavuus, TDS (liuennon kiintoainemäärä) ja lämpötila.

Perusominaisuudet:

- Parametrit: sähkönjohtavuus, TDS, lämpötila
- Täysin vedenpitävä, IP-67
- Laitteella 1 vuoden takuu
- Automaattinen lämpötilan kompens.
- Vaihdeettavat elektrodit
- 1-, 2-pistekalibrointi
- 50-paikkainen muisti
- "Hold" lukitsee lukemat näytölle
- > 200 tunnin paristoikä